Bostik
smart adhesives



Lättflytande

Mattläggningsbar 24 tim

Tunna skikt 2-10 mm

Superflow

EN LÄTTFLYTANDE AVJÄMNINGSMASSA FÖR INOMHUSBRUK

Bostik Superflow är en **lättflytande** avjämningsmassa för **tunna avjämningar 2-10 mm**, med fin yta och snabb mattläggning, **beläggningsbar efter 24 timmar**. Ergonomisk fördel att utföra spacklingen stående till skillnad från 2-4 skrapspacklingar på knä.

Art nr: 5218 · **Frp strl:** 25 kg säck · **Frp/pall:** 40 säckar

Scanna koden för komplett information om Superflow

För golvläggaren

Superflow är en ny produkt i Bostik sortimentet för golvläggare. I vårt arbete med att ta fram produkten har vi tagit hjälp av våra kunder. Detta har bidragit till valet av alla goda egenskaper.



Superflow är ett självutjämnande flytspackel avsett för hårda underlag som ska beläggas med ex. PVC matta, linoleum, parkett eller storformatiga keramiska plattor. Produkten är pumpbar eller kan blandas för hand och läggas i skikttjocklek 2-10mm.

Superflow ger ett mycket plant underlag vilket är perfekt för golvlim och fästmassor. Tid är pengar och med anledning av detta har vi gjort produkten gångbar efter 3 timmar och mattläggningsbar efter 24 timmar. Nästa gång du står vid ett underlag som kräver mer än en skrapspackling så använd Superflow för att kunna arbeta stående istället för på knä.

TEKNISK SPECIFIKATION			
Användningsområde:	Bostäder, kontor	**Vattenmängd:**	5,8 l till 25 kg
Underlag:	Betong	**Ytdraghållfasthet:**	> 2,0 MPa
Skikttjocklek:	2-10 mm	**Tryckhållfasthet:**	C25
Användningstid:	20 min	**Förpackning:**	25 kg
Gångbar:	3 timmar	**Lagring:**	6 mån
Mattläggningsbar:	24 timmar		

FLER LÄMPLIGA PRODUKTER FÖR GOLVLÄGGAREN

	**Primer 6000**	- Vattenbaserad vidhäftare och dammbindare	Vidhäftningsprimer för de flesta underlag som ökar spacklets fästförmåga.
	**3040 Combi 10**	- Universal	Combi 10 är ett cementbaserat och snabbhärdande handspackel för bygg-, fall- och finspackling.
	**Startac Power**	- Universellt golv-och vägglim med mycket brett användningsområde.	Limmar de flesta plastmaterial, gummigolv, LVT och väggmaterial av PVC. Limmet har mycket bra miljöegenskaper, och en smidig och lättarbetad konsistens.
	**Linotac Plus**	- Miljövalet när det gäller limning av linoleum med jutebaksida.	Fungerar även för limning av plastmattor med filtbaksida, nålfiltmattor och andra textila mattor.
	**Startac Combi**	- Golv- och vägglim för limning i både torra och våta utrymmen.	Limmar plastmaterial, med och utan baksidesbeläggning, textil och linoleummattor med skumbaksida. Fungerar även för väggmaterial av PVC.
	**Startac Floor**	- Golvlim med smidig, lättarbetad konsistens och lång öppentid.	Limmar PVC-mattor (plattor) med eller utan baksidesbeläggning, textila mattor och linoleummattor med foambaksida.

* Vårt kompletta sortiment av produkter och tillbehör hittar du på www.bostik.se

KONTAKTA OSS

Tlf: 042-19 50 00
info.se@bostik.com
www.bostik.se

Art. nr: 9500 / 1501