Bostik
smart adhesives



Flydespartel

Belægningsklar 24 timer

Lagtykkelse 2-10 mm

Superflow

FLYDENDE GULVSPARTELMASSE TIL INDENDØRS BRUG

Bostik Superflow er en **flydespartel** til gulve til **lagtykkelser på 2-10 mm** med fin overflade og kort hærdetid - **belægningsklar efter 24 timer**. Gulvspartelmassen kan lægges stående, og det giver ergonomiske fordele sammenlignet med skrabespartel, der ofte skal lægges knæliggende og i 2-4 lag.

Scan koden og læs komplet produktinformation om Superflow

Varenr.: 5218 · **Pakkestørrelse:** 25 kg pr. sæk · **Antal/palle:** 40 sække

Til gulvfirmaer

Superflow er et nyt produkt i Bostiks sortiment til gulvlæggere. Vi har lyttet til kunderne ved udvikling af produktet. Derfor har det en lang række fordelagtige egenskaber.



Superflow er en selvnivellerende, flydende gulvspartelmasse til hårde underlag, som skal belægges med f.eks. PVC-tæpper, linoleum, parket eller store keramiske klinker. Produktet er pumpbart eller kan opblandes med håndkraft og lægges i et lag på 2-10 mm.

Superflow giver et meget plant underlag, som er perfekt til påføring af gulvlim og klæbemasse. Tid er penge, og derfor har vi udviklet produktet, så det er gangbart efter 3 timer og belægningsklart efter 24 timer. Næste ang, du skal arbejde med et gulv, der kræver mere end skrabespartling, kan du vælge Superflow, så du kan arbejde stående i stedet for knæliggende.

TEKNISK SPECIFIKATION			
Anvendelse:	Boliger, kontor	**Vandmængde:**	5,8 l til 25 kg
Underlag:	Beton	**Trykstyrke:**	> 2,0 MPa
Lagtykkelse:	2-10 mm	**Trykholdbarhed:**	C25
Anvendelsestid:	20 min	**Pakkestørrelse:**	25 kg
Gangbar:	3 timer	**Opbevaring**	6 måneder
Belægningsklar:	24 timer		

ANDRE PRODUKTER TIL GULVLÆGGERE

	**Primer 6000**	- Vandbaseret primer og fugtspærre	Vedhæftningsprimer til de fleste underlag. Øger spartelmassens hæfteevne.
	**3040 Combi 10**	- Universal	Combi 10 er en cementbaseret og hurtighærdende håndspartelmasse til bygge-, fald- og finspartling.
	**Startac Power**	- Universel gulv- og væglim med mange anvendelsesmuligheder.	Limer de fleste plastmaterialer, gummigulve, LVT og vægmaterialer af PVC. Limen har særdeles gode miljøegenskaber. Konsistensen er smidig og let at arbejde med.
	**Linotac Plus**	- Det miljørigtige valg til limning af linoleum med jutebagside.	Kan også anvendes til limning af plasttæpper med filtbagside, nålefilt og andre tekstiltæpper.
	**Startac Combi**	- Gulv- og væglim til limning i både tørre rum og vådrum.	Limer plastmaterialer, med og uden bagsidebelægning, tekstil og linoleumsbelægning med skumbagside. Kan også anvendes til vægbeklædning af PVC.
	**Startac Floor**	- Gulvlim med smidig konsistens, let at bearbejde og lang åbentid.	Til limning af PVC-tæpper (klinker) med eller uden bagsidebelægning, tekstiltæpper og linoleumsbelægning med skumbagside.

KONTAKT OS
Tlf: +45 44 84 15 00
info.dk@bostik.com
www.bostik.dk

* Du kan se hele vores sortiment af produkter og tilbehør på www.bostik.dk

Varenr.: 9501 / 1501