Bostik
smart adhesives

Veggsparkel for alle overflater

BOSTIK GIR DEG EN HJELPENDE HÅND MED DET VIKTIGE GRUNNARBEIDET





INNHOLD

Velkommen til vår smarte verden!	4
Brukerveiledning	6
Uansett om du skal tapetsere eller male	7
Roll Thermo	8
Roll Light	9
Light Premium	10
Finsparkel F	11
Lettsparkel Fin LF	12
Lettsparkel Grov LG	13
Lett håndsparkel LH	14
Våtromssparkel LV	15
Våtromssparkel Roll LRV	16
Lett håndsparkel Duo	17
Fine Filler	18
Rapid Filler	19
Multi Filler	20
Universal Filler	21
3060 Repair	22
3055 Light Wall	23
Gips V28	24
Vi hjelper deg!	26



Velkommen til vår smarte verden!

Produktene våre brukes innen industriell produksjon over hele verden, som vitale byggkomponenter i nye bygninger og ved renovering. De er bindekraftige og tetter komponenter ved hverdagslige reparasjoner, installasjoner og håndverksprosjekter. Kort sagt, produktene du ikke kan klare deg uten.

Siden etableringen av Boston Blacking Company i USA 1889 har Bostik bygget enhet for enhet , aktiviteter for virksomheten på en sterk lokal kultur hvor hver region har sin egen unike historie. I dag, et århundre senere, er vi stolte globale markedsledere med en flerkulturell DNA som kontinuerlig utvikler innovative produkt- og systemløsninger over hele verden.

FOR HULLBAR KONSTRUKSJON

I mer enn 100 år har vi opparbeidet erfaring og forståelse for våre kunders behov. Vårt arbeide med å finne nye og forbedrede produkter er i dag enda mer intenst enn noensinne. Ved å jobbe sammen med håndverkere, entreprenører og bransjeorganisasjoner kan vi hele tiden lære nye ting og dermed utvikle løsninger som tilfredsstiller dagens krav i bransjen.

VISJONEN OM EN BEDRE VERDEN

Med tryggere, smartere, mer fleksible og effektive produkter, systemer og løsninger, kan vi gjøre verden litt bedre. En viktig del når vi utvikler nye produkter og systemer er derfor å ha et kontinuerlig miljø- og kvalitetsfokus med sertifiseringer, merking og dokumentasjon som verktøy.



Uansett om du skal tapetsere eller male

Våre veggsparkel er produsert for å passe til ulike underlag og møte ulike krav til den ferdige overflaten. Konsistensen er lettarbeidelig med gode fyllegenskaper. Påført sparkel er homogent og lett å slipe, slik at det ikke dannes riper eller etterlater kanter. I vårt komplette utvalg av sparkelprodukter kan du finne riktig sparkel enten du skal tapetsere eller male.

Veiledning

	Roll Thermo	Roll Light	Light Premium	Finsparkel F	Lettsparkel Fin LF	Lettsparkel Grov LG	Lett håndsparkel LH	Våtromssparkel LV	Våtromssparkel Roll LRV	Lett håndsparkel Duo	Fine Filler	Rapid Filler	Multi Filler	Universal Filler	3050 Repair	3055 Light Wall	Gips V28
Bredsparkel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X
Skjøtesparkling		X	X	X	X		X	X	X	X							
Rullbar	X	X							X								
Sjikt 0-2 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sjikt 0-4 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
Sjikt 0-6 mm	X	X	X			X	X			X			X		X	X	X
Sjikt 0-15 mm	X					X	X						X		X	X	X
Lett	X	X	X		X	X	X	X	X	X						X	
Tung sparkel				X							X						
Innendørs	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X
Utendørs															X		
Reparasjon som skal holde skruer															X		
Kan slipes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Reparasjon												X	X	X	X	X	X

ROLL THERMO

VEGGSPARKEL MED VARMEISOLERENDE EGENSKAPER



WATER BASED TEC

Bostik lanserer nå markedets første varmeisolerende veggsparkel, et helt unikt produkt.

BRUKSOMRÅDE

Det er ideelt som underlag til veggkledning eller maling. De termiske isolerende egenskapene gjør det mulig å spare på oppvarmingskostnadene ved å redusere varmetapet med opp til 15%. Dette fører til en forbedret innendørskomfort, og reduserer følelsen av kalde vegger. Roll Thermo påføres med en roller, hvilket gir en enkel og tidsbesparende håndtering.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Betong
- Tegl

TEKNISKE DATA

Forpakning: 6,5 liters bøtte
Tetthet: 0,5 kg/lit
Sjikttykkelse: maks 2 mm
Tørketid: 12 timer

SMARTE FORDELER

- Patentert løsning for ekstra isolering
- Enkel påføring på kun ett øyeblikk
- Rullbar for enkel påføring som sparer tid
- Minimerer følelsen av kalde vegger
- Gir et godt underlag for tapetsering eller maling
- Kan påføres i sjikt opptil 15 mm uten å sprekke

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/ TFP	FRP/ PALL	EAN-KODE
6,5 l	6013/49897593	1	64	7311020060138

ROLL LIGHT

RASK OG ENKEL Å PÅFØRE



WATER BASED TEC

Bostik lanserer nå rullbar veggsparkel med god flytekapasitet. Sparkelen er enkel å påføre med roller/valse på vegger eller tak.

BRUKSOMRÅDE

Egnet både for bredsparkling og skjøtesparkling på gipsplater. Fungerer både på vegg og tak. Påføringen er tidsbesparende og krever mindre arbeid. La sparkelen sitte i 5 minutter etter å ha rullet det opp for å oppnå en bedre konsistens som er lettere å håndtere.

UNDERLAG

- Gipsplater
- Betong
- Tegl

TEKNISKE DATA

Forpakning: 10 liters bøtte
Tetthet: 1,2 kg/lit
Sjikttykkelse: maks 4 mm
Tørketid: 8-10 timer i romtemperatur

SMARTE FORDELER

- Gir et godt underlag for tapetsering eller maling
- Kan legges i sjikt på opptil 4 mm uten å sprekke
- Konsistensen er lettarbeidelig med gode fyllegenskaper
- Homogent og lett å slipe, slik at det ikke dannes riper eller etterlater kanter

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/ TFP	FRP/ PALL	EAN-KODE
10 l	6014/49898872	1	40	7311020060145

LIGHT PREMIUM

FOR ET PROFESJONELL SLUTTRESULTAT





Veggsparkel med ekstra bredt bruksområde.

BRUKSOMRÅDE
Sparkelen fungerer godt både for skjøtesparkling og bredsparkling. Gir et godt underlag før tapetsering eller maling. Konsistensen er lettarbeidelig med gode fyllegenskaper. Påført sparkel er homogent og lett å slipe, slik at det ikke dannes riper eller etterlater kanter.

UNDERLAG
- Gipsplater
- Betong
- Tegl
- (Tre)

TEKNISKE DATA
Farge: Lys grå
Tørketid: Ca. 7-9 timer avhengig av temperatur, luftfuktighet og sjikttykkelse Gjennomtørr etter ca. ett døgn.
Sjikttykkelse: Maks 6 mm

SMARTE FORDELER
- Håndterer tykke lag
- Kort tørketid sparer tid
- Veldig liten krymping
- Ideelt underlag for både tapetsering og maling

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/ TFP	FRP/ PALL	EAN-KODE
10 l	6018/49898853	1	40	7311020060183

FINSPARKEL F

FOR INNVENDIGE VEGGER OG TAK





Finsparkel F er en tradisjonell finkornet sandsparkel.

BRUKSOMRÅDE
Passer til bredsparkling, sparkling av skjøter i gipsplater og andre materialer, tapetskjøter og reparasjoner av vegg- og takoverflater. Brukes innendørs i tørre områder.

UNDERLAG
- Gipsplater
- Betong
- Tegl
- (Tre)

TEKNISKE DATA
Farge: Hvit
Tørketid: Ca. 8-10 timer i romstemperatur avhengig av luftfuktighet og sjikttykkelse.
Sjikttykkelse: Maks 3 mm
Kan males over: Ja

SMARTE FORDELER
- Smarte fordeler
- Gir en hvit og veldig glatt overflate
- Både for bredsparkling og skjøtesparkling
- Fungerer til og med for reparasjon av tak

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/ TFP	FRP/ PALL	EAN-KODE
250 ml	2807/23618945	12	864	7311020028077
5 l	2937/21520804	1	72	7311020029371
10 l	2938/21520812	1	44	7311020029388

LETTSPARKEL FIN LF

FOR SLUTTFINISH – HVIT



Vit
Hvid
Hvit
Valkoinen

Lettsparkel Fin - LF er en finkornet, lett sandsparkel for sparkling i tynne sjikt.

BRUKSOMRÅDE
Egnet for fin bredsparkling, sparkling av tapetskjøter, avsluttende sparkling på gipsplater og veggreparasjoner. Brukes innendørs i tørre områder.

UNDERLAG
- Gipsplater
- Betong
- Tegl
- (Tre)

TEKNISKE DATA
Farge: Hvit
Tørketid: Ca. 8-10 timer i romtemperatur avhengig av luftfuktighet og sjikttykkelse.
Sjikttykkelse: Maks 4 mm

SMARTE FORDELER
- Gir en hvit og veldig glatt overflate
- Kan påføres med opptil 4 mm sjikttykkelse
- Lettsparkel
- Både for bredsparkling og skjøtesparkling

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/ TFP	FRP/ PALL	EAN-KODE
10 l	3137/21520853	1	44	7311020031374

LETTSPARKEL GROV LG

FOR STORE OVERFLATER



Lettsparkel Grov - LG er en grovkornet, lett håndsparkel med ekstra fyllegenskaper.

BRUKSOMRÅDE
Egnet for sparkling av murte og pussede overflater, teglvegger, etc., reparasjon av skader og hulrom innendørs i tørre rom.

UNDERLAG
- Gipsplater
- Betong
- Tegl
- (Tre)

TEKNISKE DATA
Farge: Grå
Tørketid: Ca. 8-10 timer i romtemperatur avhengig av luftfuktighet og sjikttykkelse.
Sjikttykkelse: Maks 15 mm

SMARTE FORDELER
- Smarte fordeler
- Kan påføres med opptil 15 mm sjikttykkelse
- Lettsparkel
- Reparasjon av skader og hulrom innendørs

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/ TFP	FRP/ PALL	EAN-KODE
10 l	3181/21520929	1	44	7311020031817

LETT HÅNDSPARKEL LH

FOR AVSLUTTENDE FINISH



WATER BASED TEC

Lett håndsparkel - LH er en medium gradert håndsparkel med god fyllevne.

BRUKSOMRÅDE
Egnet for skjøte- og bredsparkling av puss, betong, lettbetong og platemateriale i tørre rom innendørs. Sparkelen er også egnet for sparkling av skjøter. Ved skjøtesparkling på gipsplater må papirremser anvendes.

UNDERLAG
- Gipsplater
- Betong
- Tegl
- (Tre)

TEKNISKE DATA
Farge: Lys grå

Tørketid: Ca. 8-10 timer i romtemperatur avhengig av luftfuktighet og sjikttykkelse.
Sjikttykkelse: Maks 4 mm

SMARTE FORDELER
- Kan påføres med opptil 4 mm sjikttykkelse
- Både for bredsparkling og skjøtesparkling,
- Gir lite krymping og sprekker
- Smidig konsistens
- Lett å slipe
- Gir et godt underlag før tapetsering eller maling

FORPAKNING	ART. NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KODE
2,5 l	2178/21520861	1	110	7311020021788
5 l	3513/21520879	1	72	7311020035136
10 l	3514/21520887	1	44	7311020035143

VÅTROMS-SPARKEL LV

UNDER VÅTROMSVINYL



WATER BASED TEC

Våtromssparkel - LV er en medium gradert lett håndsparkel. Oppfyller høye krav til fyllevne. Har høy festeevne mot underlaget og gir en hard og sterk overflate.

BRUKSOMRÅDE
Egnet til sparkling av puss, betong, lettbetong og gipsplater i våtrom innendørs.

UNDERLAG
- Gipsplater
- Betong
- Puss

TEKNISKE DATA
Farge: Tonet lys grå/blå
Tørketid: Ca. 8-10 timer i romstemperatur avhengig av luftfuktighet og sjikttykkelse.
Sjikttykkelse: Maks 5 mm

SMARTE FORDELER
- Egnet for bredsparkling av gipsplater, puss og betong i våtrom innendørs
- Fungerer til og med for skjøtesparkling i våtrom
- Kan brukes under PVC-veggvinyl i våtrom
- Kan påføres med opptil 5 mm sjikttykkelse
- Høy vannmotstand og fyllevne

FORPAKNING	ART. NR.	FRP/TFP	FRP/PALL	EAN-KODE
2,5 l	2177/21520978	1	110	7311020021771
5 l	2946/21520986	1	72	7311020029463
10 l	2947/21520994	1	44	7311020029470

VÅTROMSSPARKEL ROLL LRV

UNDER VÅTROMSVINYL, RULLBAR



Våtromsspakel Roll - LRV er en medium gradert, lett rullbar håndsparkel. Oppfyller høye krav til fyllevne. Har høy festeevne mot underlaget og gir en hard og sterk overflate.

BRUKSOMRÅDE
Egnet til sparkling av puss, betong, lettbetong og gipsplater i våtrom innendørs.

UNDERLAG
- Gipsplater
- Betong
- Puss

TEKNISKE DATA
Farge: Tonet lys grå/blå
Tørketid: Ca. 8-10 timer i romtemperatur avhengig av luftfuktighet og sjikttykkelse.
Sjikttykkelse: Maks 5 mm

SMARTE FORDELER
- Rullbar våtromsspakel
- Høy vannmotstand og fyllevne
- Egnet for bredsparkling og skjøtesparkling av gipsplater, puss og betong i våtrom innendørs
- Kan brukes under PVC-veggvinyl i våtrom

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/ TFP	FRP/ PALL	EAN-KODE
10 l	3568/42197785	1	44	7311020035686

LETT HÅNDSPARKEL DUO

ALLROUND-SPARKEL



En fingradert, lettarbeidet håndsparkel med god fyllevne.

BRUKSOMRÅDE
Egnet for skjøte- og bredsparkling av puss, betong, lettbetong-platematerialer og tapetskjøter i tørre rom innendørs. Sparkelen er også egnet for sparkling av skjøter. Gir ekstra fin og glatt overflate. Ved skjøtesparkling på gipsplater må papirremser anvendes.

UNDERLAG
- Gipsplater
- Betong
- Puss
- (Tre)

TEKNISKE DATA
Farge: Lys grå, tilpasset til gipsplatens farge
Tørketid: Ca. 8-10 timer avhengig av temperatur, luftfuktighet og sjikttykkelse Gjennomtørr etter ca. ett døgn.
Sjikttykkelse: Maks 6 mm

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/ TFP	FRP/ PALL	EAN-KODE
10 l	4845/41298407	1	44	7311020048457

FINE FILLER

LETT Å SLIPE FOR SNEKRING INNE



Fine Filler er en ferdigblandet akrylsparkel

BRUKSOMRÅDE
For tre- og snekkerarbeid innendørs. Høy festeevne. Lett å slipe.

UNDERLAG
- Gipsplater
- Betong
- Tegl
- Tre

TEKNISKE DATA
Farge: Hvit
Tørketid: Ca. 1 time i romtemperatur
Sjikttykkelse: Maks 2 mm

SMARTE FORDELER
- Hvit, glatt overflate
- Finkornet
- Lett å slipe

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/ TFP	FRP/ PALL	EAN-KODE
250 ml	2810/23618929	12	864	7311020028107
2,5 l	3566/23110919	1	110	7311020035662

RAPID FILLER

HURTIGTØRKENDE FOR SNEKRING INNENDØRS



Rapid Filler er en ekstra hurtigtørkende akrylsparkel.

BRUKSOMRÅDE
For sparkling og utfylling av sprekker i tre og lignende materialer innendørs.

TEKNISKE DATA
Farge: Hvit
Tørketid: Ca. 1 time i romtemperatur
Sjikttykkelse: Maks 2 mm

SMARTE FORDELER
- Hurtigtørkende
- Kan slipes

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/ TFP	FRP/ PALL	EAN-KODE
250 ml	2809/23618937	12	864	7311020028091

MULTI FILLER

OPP TIL 2 CM SJIKT



Multifiller er en reparasjonsmasse/sparkel med god fylleevne.

BRUKSOMRÅDE
For sparkling og reparasjon av skader på de fleste materialer. Massen kan legges i sjikt på opp til 2 cm i en operasjon.

UNDERLAG
- Betong
- Stein
- Tegl
- Gips
- Tre med tapetklister eller våtlim

TEKNISKE DATA
Farge: Hvit
Tørketid: Ca. 18 timer ved 23 ºC/55 % RF

SMARTE FORDELER
- Kan legges i tykke sjikt
- Hurtigtørkende

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/ TFP	FRP/ PALL	EAN-KODE
250 ml	2828/23618853	12	864	7311020028282

UNIVERSAL FILLER

BEVEGELIGE FUGER OG FYLLSTOFF



Universal Filler er en hvit, permanent, fleksibel akrylfugemasse/ sparkel som tar opp mindre bevegelser uten å sprekke.

BRUKSOMRÅDE
For utfylling av sprekker og hull.

UNDERLAG
- Tre
- Betong
- Gips
- Malte overflater
- Metall

TEKNISKE DATA
Farge: Hvit
Overflate som ikke kleber: Etter ca. 20 min. ved +20 °C
Gjennomtørr: Etter ca. 5 timer avhengig av temperatur og sjikttykkelse

SPESIELLE KRAV
- Ved bruk utendørs bør overflaten males over.

SMARTE FORDELER
- Fleksibel
- Hvit

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/ TFP	FRP/ PALL	EAN-KODE
250 ml	2811/23618903	12	864	7311020028114

FILLER 3060 REPAIR

FLEKSIBEL OG MANGFOLDIG LIM OG SPARKEL



Filler 3060 Repair er en ekstra fleksibel, lettfiller-, sementbasert lim og reparasjonssparkel.

BRUKSOMRÅDE

Repair 3060 brukes for å feste fliser, flislegging. Den kan brukes både på vegger og gulv, inkludert varmegulv. Repair 3060 kan brukes både innendørs og utendørs. Dessuten er den utmerket ved legging av gulvgips.

UNDERLAG

- Betong, lettbetong, puss, sparkel
- Gipsplate
- Kryssfiner, sponplate, tre
- PVC-vinyl
- Vev- og sjøgresstapeter oppsatt med tapetklister eller vevlim

TEKNISKE DATA

Sjikttykkelse: 1-30 mm
Tørketid: Tynne sjikt: 2-4 timer,
Tykke sjikt: 24 timer
Fugbar etter: 12 timer
Betongalder: >1 måned, klasse 3 i følge HusAMA
Kan belastes: Limt gulvgips: ca. 24 timer

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/ TFP	FRP/ PALL	EAN-KODE
2 kg	2840/23621410	6	180	7311020028404
10 kg	3092/21059076	1	72	7311020030926

3055 LIGHT WALL

EN SELVTØRKENDE VEGGSPARKEL FOR INNENDØRSBRUK OG VÅTROM



Bostik 3055 LIGHT WALL brukes til å reparere og jevne ut vegg og tak innendørs.

BRUKSOMRÅDE

Veggsparkelen inneholder lettfiller og sement, som gjør den brukervennlig og fleksibel. Kan brukes innendørs i tørt eller vått miljø på mineralske underlag fra 2-25 mm. Ved tykkere sjikt enn 25 mm må sparkelen tørke og primes på nytt før neste lag. Når sparkelen har begynt å tørke, er det lett å skjære og forme til en glatt overflate hvilket sparer deg for slipejobben.

UNDERLAG

- Betong,
- Lettbetong
- Puss
- Tegl

TEKNISKE DATA

Bruksområde: vegg og tak
Herdetid (+20 C): 3 timer
Klar for belegging: 3 timer – fliser
12 timer – tettesjikt
Tykkelse: 2-25 mm
Brukstid: 30 min
Holdbarhet: 6 måneder

SMARTE FORDELER

- Smidig
- Hurtigtørkende
- Opp til 25 mm/sjikt

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/ TFP	FRP/ PALL	EAN-KODE
20 kg	6020/49906144	1	42	7311020060206

GIPS V28

FOR Å FYLLE I GIPSPLATER



Gips V28 er en gipsbasert, polymerforsterket, krympefri sparkel.

BRUKSOMRÅDE

Gips V28 brukes for sparkling og reparasjon av skader, før tapetsering, maling og flislegging. Gips V28 er egnet for vegger og tak og brukes innendørs.

UNDERLAG


- Betong, lettbetong, puss, sparkel
- Gipsplate
- Kryssfiner, sponplate

TEKNISKE DATA

Farge: Hvit
Sjikttykkelse: Ubegrenset
Herdetid:: Ca. 45-60 minutter
Tørketid: Avhengig av sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet
Forbruk: 0,9 kg per mm² og mm

FOR-PAKNING	ART. NR.	FRP/ TFP	FRP/ PALL	EAN-KODE
5 kg	2831/27173178	1	160	7311020028312
10 kg	2832/27173186	1	81	731102028329





Vi hjelper deg!

TEKNISK STØTTE

Vi er klar over at våre produkter er en del av et byggprosjekt, hvor alle deler fungerer sammen. Materialer, kvalitet, håndverk og tid går hånd i hånd. Derfor er vår tekniske support tilgjengelig for å hjelpe deg med rådgiving og detaljert produktinformasjon.

Vårtekniskesupportertilgjengeligforåhjelpedegivalgogbrukavvåre produkter og systemer. Vi hjelper deg for eksempel med løsninger for å forberede overflater på riktig måte, samt fremgangsmåter for liming, sparkling, fuging, osv. Alt, selvfølgelig, i full overensstemmelse med de bransjereglene som gjelder.

VELKOMMEN TIL BOSTIK.NO

På **bostik.no** finner du forhandlere og kan spore din bestilling.

Det finnes også massevis av produktinformasjon:

- Tekniske datablader
- Sikkerhetsdatablad
- Miljøerklæring
- CE-informasjon
- Sertifikat
- Monteringsveiledning
- Arbeidsbeskrivelser med teknisk rådgivning
- Produktblad
- Produktbilder

SKANN QR-KODEN på produktet ditt for rask tilgang til teknisk produktinformasjon og sikkerhetsinformasjon direkte på telefonen!

KONTAKT OSS

69 19 06 00
info.no@bostik.com
www.bostik.no



Bostik AS
Strandbadsvägen 22, 25109, Helsingborg, Sweden
An Arkema company
www.bostik.no

Art. nr. 9807/1603