Bostik
smart adhesives



TÆTNING UDE/INDE

LET AT BRUGE

INDEHOLDER IKKE OPLØSNINGSMIDDEL

Silicone Build

BREDT ANVENDELSESOMRÅDE

Bostik Silicone Build er en fugemasse med bredt anvendelsesområde til tætning ude og inde. Kan bruges til tætning af fuger mellem de fleste byggematerialer men også i køkken og vådrum. Fugemassen er lugtfri ved anvendelse og danner efter hærdning en permanent elastisk fugemasse, som tåler vejr og vind! Produktet fås i fire populære farver: hvid, sort, grå og transparent!

Art nr: 7011-Grå, 7012-Transparent, 7013-Hvid, 7014-Sort · **Pk strl:** 280 ml · **Pk/krt:** 12 patroner, **Pk/palle:** 1248 patroner

Scan koden for fuldstændige oplysninger

En fugemasse for de fleste materialetyper

Bostik Silicone Build er en mangesidig, neutralhærdende silikonefugemasse. Fugemassen hærder med luftens indvirken til en bestandig, elastisk silikonegummi, der kan tåle tidens tand og vejr og vind! Vælg Bostik Silicone Build, hvis du skal bruge en mangesidig fugemasse ude og inde!

ANVENDELSESOMRÅDE

- Tætning af revner i de fleste byggematerialer
- Fugning mellem byggeelementer, når der er behov for en vis bevægelsestolerance
- Tætning mellem vinduer/døre og vægge
- Tætning mellem bordplader, vaskekummer, brusebade og andre steder, hvor der skal bruges mugresistente tætninger.

EGENSKABER

- Hærder neutralt og er næsten lugtfri
- Ikke-korrosiv på metaller
- Indeholder ikke opløsningsmiddel
- Permanent fleksibel
- Gode vedhæftningsegenskaber
- Stor modstandskraft over for UV, vand og vejr
- Mugresistent
- Let at applicere

HUSK AT

- Hvis fugen skal optage bevægelser, skal fugebredden være mindst 6 mm og dybden mindst 6 mm, så man undgår sprækker. Hvis fugen skal være bredere (maks. 25 mm), skal fugen også være dybere, se produktets tekniske datablad.
- Må ikke anvendes til tætning af akvarier (brug her Silicone Glass Tube, art 4009).
- Fæstner ikke på overflader af fede plasttyper som PP, PE, PTFE/Teflon.
- Fæstner ikke på voksede overflader eller bitumen/tagpap. Brug Taktätmassa 1520 (art 1977) mod tagpap.
- Kan ikke overmales (brug Bostik MS/SMP-fugemasse eller akryl-tætningsmasser).
- Klarer fugebevægelse på op til 12,5% af fugebredden. Brug Bostik Silicone Build & Sanitary/Build'N'Wet, hvis der er behov for større bevægelsestolerance.

Artikelnr.	Produktbeskrivelse	Farve	Indhold	Antal/krt	Antal /palle
7011	Silicone Build Grey	Grå	280 ml	12	1248
7012	Silicone Build Transparent	Transparent	280 ml	12	1248
7013	Silicone Build White	Hvid	280 ml	12	1248
7014	Silicone Build Black	Sort	280 ml	12	1248

For mere information, se teknisk datablad på www.bostik.dk

KONTAKT OS
Telefon +45 44 84 15
00order@bostik.dk



Varenr.: 1237/1605