Bostik
smart adhesives



TIIVISTYKSEEN ULKONA/SISÄLLÄ

HELPPOKÄYTTÖINEN

LIUOTINAINEETON

Silicone Build

LAAJA KÄYTTÖALUE

Bostik Silicone Build on laajakäyttöinen saumamassa tiivistykseen ja saumaukseen sekä sisällä että ulkona. Käytetään saumojen tiivistykseen, ja se sopii useimmille rakennusmateriaaleille sekä myös keittiöön ja märkätiloihin. Saumamassa on hajuton käytettäessä ja se muodostaa kuivuttuaan pysyvästi elastisen sauman, joka kestää säätä kuin säätä! Tuotetta on saatavilla neljässä suositussa värissä: valkoinen, musta, harmaa ja kirkas!

Tuotenro: 7011-Harmaa, 7012-Kirkas, 7013-Valkoinen, 7014-Musta · **Pakkaus koko:** 280 ml · **Pakkaus/ltk:** 12 patruunaa, **Pakkaus/lava:** 1248 patruunaa

Saat täydelliset tiedot skannaamalla koodin

Yksi massa useimman tyyppisille materiaaleille

Bostik Silicone Build on monipuolinen ilman vaikutuksesta kuivuva silikonisaumamassa MAssa kovettuu ilman vaikutuksesta kestäväksi ja elastiseksi silikonikumiksi, joka kestää aikaa, tuulta ja tuiskua! Valitse Bostik Silicone Build, kun tarvitset monipuolista saumamassaa saumaukseen sekä sisällä että ulkona!

KÄYTTÖALUE

- Halkeamien tiivistäminen useimmissa rakennusmateriaaleissa
- Eri rakennusosien saumaus, kun tarvitaan liikkeenkestävyyttä
- Ikkunoiden, ovien ja seinien tiivistys
- Työtasojen, lavuaarien, suihkujen, kylpyammeiden ja muiden osien tiivistys, kun tarvitaan homeenkestävää saumamassaa

OMINAISUUDET

- Ilman vaikutuksesta kuivuva ja lähes hajuton
- Ei syövytä metalleja
- Ei liuotinaineita
- Kestävästi elastinen
- Hyvät tartuntaominaisuudet
- Kestää hyvin UV-säteitä, vettä ja erilaisia sääolosuhteita
- Homeenkestävä
- Helppokäyttöinen

HUOMIOITAVAA

- Jotta sauma kestäisi liikettä, on sen oltava vähintään 6 mm leveä ja 6 mm syvä, jotta sauma olisi halkeilematon. Leveämpi sauma (enintään 25 mm) vaatii syvemmän sauman syvyyden. Katso tuotteen tekniset tiedot.
- Älä käytä akvaarioiden tiivistykseen (siihen sopii Silicone Glass Tube, art 4009).
- Ei kiinnity rasvaisille muovipinnoille, kuten PP, PE, PTFE/Teflon.
- Ei kiinnity vahatuille pinnoille eikä bitumille/kattohuopaan. Käytä Kattotiivistysmassa 1520:ä (tuote 1977) kattohuovalle.
- Ei voi maalata (tähän sopivat Bostik MS/SMP-saumamassa tai akryylisaumamassat).
- Liikunnan kesto jopa 12,5 % sauman leveydestä Jos tarvitaan suurempaa liikunnankestoa, valitse Bostik Silicone Build & Sanitary/Build'N'Wet.

Tuotenro.	Tuotekuvaus	Väri	Sisältö	Määrä/ltk	Määrä/lava
7011	Silicone Build Grey	Harmaa	280 ml	12	1248
7012	Silicone Build Transparent	Kirkas	280 ml	12	1248
7013	Silicone Build White	Valkoinen	280 ml	12	1248
7014	Silicone Build Black	Musta	280 ml	12	1248

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista osoitteessa www.bostik.fi

OTA YHTEYTTÄ
Puhelin: +358 10 8438800
order@bostik.fi



Tuotenro: 1240/1605